

ステンレス 304(A2)

座金組込ボルト

PW組込み六角ボルト
(P=1)




SW組込み六角ボルト
(P=2)



PW, SW 組込み六角ボルト
(P=3)



PW, SW 組込み六角穴付ボルト
(P=3)



HSK (製造業者名)
A2-70 (強度保証) 刻印入り

ボルトの材料は
日鉄ステンレス(株)と大同特殊鋼(株)の「JIS G 4308 ステンレス鋼線材」を使用しています。

在庫サイズ

	M6	M8	M10	M12
頭部 平径	10	13	17	19
頭部 高さ	4	5.5	7	8
平W	φ13 ×1.0	φ18 ×1.6	φ22 ×1.6	φ26 ×2.0
SW 外径	Max11.5	Max14.5	Max17.5	Max20.5
ピッチ	1.0	1.25	1.5	1.75
寸	P-1 P-2 P-3	P-1 P-2 P-3	P-1 P-2 P-3	P-1 P-2 P-3
12	○ ○ ○			
15	○ ○ ○	○ ○ ○		
16	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
18			○	
20	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
25	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
30	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
35	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
40	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
45	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
50	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○

	M6	M8	M10	M12
頭部 外径	φ10	φ13	φ16	φ18
頭部 高さ	6	8	10	12
六角穴 平径	5	6	8	10
六角穴 深さ	3以上	4以上	5以上	6以上
平W	φ13 ×1.0	φ18 ×1.6	φ22 ×1.6	φ26 ×2.0
SW 外径	Max11.5	Max14.5	Max17.5	Max20.5
ピッチ	1.0	1.25	1.5	1.75
寸				
12	○			
14	○			
15	○	○		
16	○	○		
18	○	○		
20	○	○	○	
22	○	○		
25	○	○	○	○
30	○	○	○	○
35		○	○	○
40			○	○
45				○
50				○