

SUS316 六角ボルト

SUS316L 六角ボルト

(JIS B 1180 附属書)

SUS316



18Cr-12Ni-2.5Mo

材料は日鉄ステンレス㈱と大同特殊鋼㈱の「JIS G 4308 ステンレス鋼線材」を

使用しています。

SUS316L



18Cr-12Ni-2.5Mo-低C

在庫サイズ

	M6	M8	M10	M12	M16	M20	
平径×高さ	10×4	13×5.5	17×7	19×8	24×10	30×13	平径×高さ
ピッチ	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	ピッチ
ネジ部長さ			26	30	40	46	ネジ部長さ
L寸							L寸
10	○						10
12	○	○					12
15	○	○					15
16	○	○	○				16
20	○	○	○				20
25	○	○	○	○	○		25
30	○	○	○	○	○		30
35	○	○	○	○	○		35
40	○	○	○	○	○	○	40
45		○	○	○	○	○	45
50		○	○	○	○	○	50
55		○	○	○	○	○	55
60		○	○	○	○	○	60
65		○	○	○	○	○	65
70		○	○	○	○	○	70
75		○	○	○	○	○	75
80		○	○	○	○	○	80
85		○	○	○	○	○	85
90		○	○	○	○	○	90
95				○	○	○	95
100		○	○	○	○	○	100
110		○					110
120		○					120
130		○					130
140		○					140
150		○					150

□ → 全ねじ

■ → 半ねじ