

ステンレス 304(A2)

2019.4.19

材料は日鉄ステンレス(株)と大同特殊鋼(株)の「JIS G 4308 ステンレス鋼線材」を使用しています。

スリ割付皿ボルト



	M10	M12	M16
頭部外径	φ20	φ24	φ30
頭部高さ	5.7	6.7	7.7
筋幅×筋深さ	2×2.5	2×2.5	3×3.5
L寸			
20	○	○	
25	○	○	○
30	○	○	○
35	○	○	○
40	○	○	○
45	○	○	○
50	○	○	○
55	○	○	○
60	○	○	○
65	○	○	○
70	○	○	○
75	○	○	○
80	○	○	○
90	○	○	○
100	○	○	○

六角穴付皿ボルト



	M6	M8	M10	M12
頭部外径	φ12	φ16	φ20	φ24
頭部高さ	3.72	4.96	6.20	7.44
六角穴平径	4.0	5.0	6.0	8.0
六角穴深さ	2.25 以上	3.20 以上	3.30 以上	4.30 以上
L寸				
10	○			
12	○	○		
14	○	○		
15	○	○		
16	○	○		
18	○	○		
20	○	○	○	○
25	○	○	○	○
30	○	○	○	○
35	○	○	○	○
40	○	○	○	○
45	○	○	○	○
50	○	○	○	○

六角穴付丸ボルト



	M6	M8	M10	M12
頭部外径	φ10.5	φ14	φ17.5	φ21
頭部高さ	3.3	4.4	5.5	6.6
六角穴平径	4.0	5.0	6.0	8.0
六角穴深さ	2.08 以上	2.60 以上	3.12 以上	4.16 以上
L寸				
10	○	○		
12	○	○		
14	○	○		
15	○	○		
16	○	○	○	
18	○	○		
20	○	○	○	○
25	○	○	○	○
30	○	○	○	○
35	○	○	○	○
40	○	○	○	○
45	○	○	○	○
50	○	○	○	○

角根丸頭ボルト(A型1種 全紗 7°)



	M6	M8	M10	M12
頭部外径	φ14	φ18	φ22	φ26
頭部高さ	3	4	5	6
口高さ	3	4	5	6
口幅	6	8	10	12
L寸				
10				
12				
14				
15				
16				
18				
20		○	○	
25		○	○	
30		○	○	
35		○	○	
40				
45				
50				